# Topplistan.

Alla våra mest populära kablar på en och samma plats.

Draka

A Brand of Prysmian Group

PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 1 2021-11-03 16:08

# Topplistan – alla kategorier

Vi försöker ständigt underlätta och göra det enklare för dig att utföra ditt jobb. Nu har vi samlat alla våra mest efterfrågade kablar för att det ska bli enklare för dig att hitta och beställa de kablar som används mest. Här hittar du favoritkablarna inom alla kategorier, från installationskablar till telesignal- och kraftkablar.

**Vi gör ditt jobb enklare**

En riktig kvalitetskabel ska inte bara leva upp till regler och standarder. Den ska också vara enkel att hantera. Kablar som är lätta att dra, skala, installera, transportera och hålla reda på sparar både tid och pengar. När vi utvecklar produkter och service-erbjudanden är sådana kvaliteter alltid en del av checklistan.

Ta vår kabelförpackning Buddy som exempel. Lika enkelt som det är att dra ut kabeln, lika enkelt är det att snurra tillbaka den. Denna stryktåliga kompis älskar alla väder och skyddar effektivt kabeln från smuts och damm. Den är dessutom 100 % förnybar. För att göra Buddy ännu mer hållbar, börjar vi dessutom att lansera den som refill under 2020.

PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 2 2021-11-03 16:08

# Hitta rätt direkt

Sedan 2017 ska alla ingående kablar för fast installation inomhus vara CPR-godkända enligt $D_{ca}$-s2d2. Detta gäller om installationen sträcker sig 20 meter in i offentliga byggnader samt andra byggnader på mer än 200 m². För att du enkelt ska hitta alla våra CPR-klassade kablar har vi gett dem tilläggsnamnet Pure. Med andra ord, så länge du använder en Pure-kabel kan du alltså känna dig trygg med att den uppfyller alla krav.

**Pure räddar liv och sparar pengar**

Alla våra Pure-kablar är halogenfria. Det innebär bland annat att röken är betydligt mindre giftigt än när en PVC-kabel brinner. Dessutom innehåller de ingen frätande syra som förstör all form av elektronisk utrustning vid en brand. Istället bildar våra Pure-kablar ett ofarligt vitt pulver som är enkelt att sanera.

Innehåll


| | |
|---|---|
| Installationskablar | 6 |
| Hybridkablar | 14 |
| Kraftstyrkablar | 16 |
| Elektronikkablar | 16 |
| Kopplingskablar | 17 |
| Telesignalkablar | 18 |
| Kraftkablar 1 Kv | 23 |

PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 3 2021-11-03 16:08

# Välj rätt kabel.

I tabellerna nedan hittar du snabbt den lämpligaste kabeln beroende på var den ska förläggas och vilka egenskaper den måste ha.

| | | Installationskablar | | | | | | | | | Hybrid- kraftstyr-, elektronik- och | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *FQ Pure* | *Tvinnad FQ Pure* | *EXQ Pure* | *EXQ Pure Svart* | *EQLQ Tube Pure* | *EQLQ Filled Pure* | *QLQ Pure* | *FXQ Pure* | *EQLQ Com Pure* | *ACEFLEX Com Pure* | *EQLR Pure* |
| Förläggning | Öppen | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| | Dold (i rör/kanal) | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☹ |
| | Rör i mark | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ |
| | Mark | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | 😐 | 😐 | ☹ | ☹ | 😐 | ☺ | 😐 |
| | Vatten | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | 😐 |
| | Inomhus | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| | Utomhus | ☹ | ☹ | 😐 | 😐 | ☺ | ☺ | ☹ | 😐 | ☺ | ☺ | ☺ |
| | Bärlina | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☹ | ☺ | ☺ | ☹ | ☺ |
| | Ställverks- och driftrum | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | 😐 | ☹ |
| | Ex-miljö | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ |
| | Lämpliga för nedplöjning | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| | EMC-installation | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Egenskaper | CPR-klassad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| | Halogenfri | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| | Skärmad | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☹ | ☹ | ☺ | ☹ | ☺ |
| | UV-beständig i mantel | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| | Störimmunitet | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
| | Max tillåten ledartemp. °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 90 °C | 70 °C |

**Teckenförklaring:**

Rekommenderas ☺

Mindre lämplig 😐

Rekommenderas ej ☹



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 4 2021-11-03 16:08

| kopplings-kablar | | Telesignalkablar | | | | | | | | | Kraftkablar | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *FQAR-PG Pure* | *RQ Pure* | *ELQXB Pure* | *ELAQBY-S Pure* | *JP Pure* | *ELEQB Pure* | *ELQYB Pure* | *ELQRB Pure* | *FLAQQBR Pure* | *FLQQBR Pure* | *RKUB* | *EXQJ Pure* | *FXQJ Pure* | *FXQJ-EMC Pure* | *AXQJ Pure* | *ACEFLEX Pure* | *ACEFLEX* | *FR-N1XV* |
| ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| ☺ | ☺ | ☺ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | 😐 | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☹ | ☹ |
| ☺ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
| ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☹ | ☹ | ☺ |
| ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | 😐 | ☹ | ☹ |
| ☺ | ☹ | ☹ | ☺ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☹ | ☹ | ☹ |
| ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | ☹ | ☹ | ☹ |
| ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☺ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| ☺ | ☹ | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☹ | ☹ | 😐 | 😐 | ☹ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |

Fler dimmensioner finns för beställning. Vänligen kontakta kundservice på 0380-55 42 00.



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 5 2021-11-03 16:08

# INSTALLATION

**INSTALLATIONSKABLAR**

## FQ Pure

**Beskrivning**

Halogenfri fåtrådig kopplingskabel, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FQ Pure 1,5 ORANGE R100 | 0435102 |
| FQ Pure 1,5 VIT R100 | 0435112 |
| FQ Pure 1,5 SVART R100 | 0435122 |
| FQ Pure 1,5 RÖD R100 | 0435132 |
| FQ Pure 1,5 GRÅ R100 | 0435142 |
| FQ Pure 1,5 BLÅ R100 | 0435172 |
| FQ Pure 1,5 BRUN R100 | 0435182 |
| FQ Pure 1,5 G/G R100 | 0435192 |
| FQ Pure 2,5 ORANGE R100 | 0435302 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FQ Pure 2,5 VIT R100 | 0435312 |
| FQ Pure 2,5 SVART R100 | 0435322 |
| FQ Pure 2,5 GRÅ R100 | 0435342 |
| FQ Pure 2,5 BLÅ R100 | 0435372 |
| FQ Pure 2,5 BRUN R100 | 0435382 |
| FQ Pure 2,5 G/G R100 | 0435392 |
| FQ Rak Pure 3G1,5 Buddy | 0441979 |
| FQ Rak Pure 3G2,5 Buddy | 0441989 |
| FQ Rak Pure 5G1,5 Buddy | 0441999 |

**INSTALLATIONSKABLAR**

## FQ Tvinnad Pure



**Beskrivning**

Halogenfri fåtrådig kopplingskabel som är tvinnad. Förenklar indragning i rör och ledningskanaler. Kablarna är lämplig vid elsanering, då tvinningen reducerar magnetiska fält. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet). Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FQ Tvinnad Pure 3G1,5 B300 | 0442047 |
| FQ Tvinnad Pure 3G1,5 Buddy | 0442049 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FQ Tvinnad Pure 3G2,5 B250 | 0442054 |
| FQ Tvinnad Pure 3G2,5 Buddy | 0442059 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 6 2021-11-03 16:08

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| FQ Tvinnad Pure 4G1,5 B300 | 0442067 |
| FQ Tvinnad Pure 5G1,5 B250 | 0442074 |
| FQ Tvinnad Pure 5G1,5 Buddy | 0442079 |

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| FQ Tvinnad Pure 5G2,5 B150 | 0442083 |
| FQ Tvinnad Pure 5G2,5 Buddy | 0442089 |

**INSTALLATIONSKABLAR**

## EXQ Pure



**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutvecklingen vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma vid exempelvis belysningsarmaturer och ljusskyltar.

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| EXQ Pure 2X1,5 T500 | 0445665 |
| EXQ Pure 3G1,5 R50 | 0445601 |
| EXQ Pure 3G1,5 R100 | 0445602 |
| EXQ Pure 3G1,5 S4/300 | 0445603 |
| EXQ Pure 3G1,5 T500 | 0445605 |
| EXQ Pure 3G1,5 Buddy | 0445609 |
| EXQ Pure 3G2,5 R50 | 0445611 |
| EXQ Pure 3G2,5 S4/200 | 0445614 |
| EXQ Pure 3G2,5 T500 | 0445615 |
| EXQ Pure 3G2,5 Buddy | 0445619 |
| EXQ Pure 4G1,5 R50 | 0445621 |

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| EXQ Pure 4G1,5 S4/250 | 0445623 |
| EXQ Pure 4G1,5 T500 | 0445625 |
| EXQ Pure 5G1,5 R50 | 0445631 |
| EXQ Pure 5G1,5 S4/200 | 0445634 |
| EXQ Pure 5G1,5 T500 | 0445635 |
| EXQ Pure 5G1,5 Buddy | 0445639 |
| EXQ Pure 5G2,5 R50 | 0445641 |
| EXQ Pure 5G2,5 S4/150 | 0445643 |
| EXQ Pure 5G2,5 T500 | 0445645 |
| EXQ Pure 5G2,5 Buddy | 0445649 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 7 2021-11-03 16:08

**INSTALLATIONSKABLAR**

# EXQ Pure Svart



**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutvecklingen vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma vid exempelvis belysningsarmaturer och ljusskyltar.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| EXQ Pure Svart 3G1,5 B300 | 0449303 |
| EXQ Pure Svart 3G2,5 B200 | 0449313 |
| EXQ Pure Svart 5G1,5 B200 | 0449323 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| EXQ Pure Svart 5G2,5 B150 | 0449333 |
| EXQ Pure Svart 3G1,5 R50 | 0449301 |
| EXQ Pure Svart 5G1,5 R50 | 0449321 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 8 2021-11-03 16:08

# Lätt att passa in.

EXQ Pure finns nu i både svart och vitt.

Nu är det svart på vitt: vi är inte så fyrkantiga att vi bara erbjuder en vit EXQ Pure-kabel. Med den nya svarta varianten får du fler möjligheter beroende på mot vilken bakgrund kabeln ska installeras. Låt det smälta in, eller sticka ut. Valet är ditt.

Draka

A Brand of Prysmian Group

PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 9 2021-11-03 16:09

**INSTALLATIONSKABLAR**

# EQLQ Tube Pure



**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Kabeln är ej godkänd för EX-miljö då rekommenderar vi istället en kabel med fyllnad till exempel EQLQ Filled Pure. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| EQLQ Tube Pure 3G1,5 R50 | 0461301 |
| EQLQ Tube Pure 3G1,5 Buddy | 0461309 |
| EQLQ Tube Pure 3G1,5 B250 | 0461303 |
| EQLQ Tube Pure 3G1,5 T500 | 0461305 |
| EQLQ Tube Pure 3G2,5 R50 | 0461311 |
| EQLQ Tube Pure 3G2,5 B150 | 0461313 |
| EQLQ Tube Pure 3G2,5 T500 | 0461315 |
| EQLQ Tube Pure 4G1,5 R50 | 0461321 |
| EQLQ Tube Pure 4G1,5 B200 | 0461323 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| EQLQ Tube Pure 4G1,5 T500 | 0461325 |
| EQLQ Tube Pure 4G2,5 T500 | 0461335 |
| EQLQ Tube Pure 5G1,5 R50 | 0461341 |
| EQLQ Tube Pure 5G1,5 Buddy | 0461349 |
| EQLQ Tube Pure 5G1,5 B150 | 0461343 |
| EQLQ Tube Pure 5G1,5 T500 | 0461345 |
| EQLQ Tube Pure 5G2,5 R50 | 0461351 |
| EQLQ Tube Pure 5G2,5 B150 | 0461353 |
| EQLQ Tube Pure 5G2,5 T500 | 0461355 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 10 2021-11-03 16:09

# Lika men ändå olika.

EQLQ Tube Pure och EQLQ Filled Pure låter ändamålet avgöra medlen.

EQLQ Tube Pure och EQLQ Filled Pure delar många egenskaper. Bland annat gör deras vita mantel att de blir nästan osynliga längs vita väggar. De är dessutom väldigt lättskalade och enkla att hantera. Självklart är de också CPR-godkända, precis som alla våra andra Pure-kablar. Men det finns en stor skillnad: EQLQ Filled Pure har även en tålig och tätslutande fyllnadsmassa som gör den så robust att den lämpar sig för såväl EX-miljö som utrymmen med hög IP-klassning.

Draka

A Brand of Prysmian Group

PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 11 2021-11-03 16:09

**INSTALLATIONSKABLAR**

# EQLQ Filled Pure



**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. Lämplig för installation i EX-miljö. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysnings-armaturer och ljusskyltar.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| EQLQ Filled Pure 3G1,5 R50 | 0461201 |
| EQLQ Filled Pure 3G1,5 B250 | 0461203 |
| EQLQ Filled Pure 3G1,5 T500 | 0461205 |
| EQLQ Filled Pure 3G2,5 R50 | 0461211 |
| EQLQ Filled Pure 3G2,5 B150 | 0461213 |
| EQLQ Filled Pure 3G2,5 T500 | 0461215 |
| EQLQ Filled Pure 3G2,5 T1000 | 0461216 |
| EQLQ Filled Pure 4G1,5 R50 | 0461221 |
| EQLQ Filled Pure 4G1,5 B200 | 0461223 |
| EQLQ Filled Pure 4G1,5 T500 | 0461225 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| EQLQ Filled Pure 4G2,5 T500 | 0461235 |
| EQLQ Filled Pure 5G1,5 R50 | 0461241 |
| EQLQ Filled Pure 5G1,5 B150 | 0461243 |
| EQLQ Filled Pure 5G1,5 T500 | 0461245 |
| EQLQ Filled Pure 5G1,5 T1000 | 0461246 |
| EQLQ Filled Pure 5G2,5 R50 | 0461251 |
| EQLQ Filled Pure 5G2,5 B150 | 0461253 |
| EQLQ Filled Pure 5G2,5 T500 | 0461255 |
| EQLQ Filled Pure 5G2,5 T1000 | 0461256 |
| | |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 12 2021-11-03 16:09

**INSTALLATIONSKABLAR**

## QLO Pure



**Beskrivning**

Installationskabel för öppen förläggning inomhjus i torra icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| QLO Pure 3G1,5 R50 | 0443051 |
| QLO Pure 3G1,5 B250 | 0443054 |
| QLO Pure 3G1,5 Buddy 50 | 0443059 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| QLO Pure 4G1,5 R50 | 0443061 |
| QLO Pure 5G1,5 R50 | 0443071 |
| | |

**INSTALLATIONSKABLAR**

## FXQ Pure



**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutvecklingen vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts samt upphängd i bärlina. Speciellt lämplig där en smidig kabel krävs och/eller där små vibrationer kan uppstå. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysnings-armaturer och ljusskyltar.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FXQ Pure 3G1,5 | 0454600 |
| FXQ Pure 3G1,5 R100 | 0454602 |
| FXQ Pure 3G1,5 T500 | 0454605 |
| FXQ Pure 3G2,5 T500 | 0454615 |
| FXQ Pure 3G4 | 0454620 |
| FXQ Pure 3G4 T500 | 0454625 |
| FXQ Pure 3G6 T500 | 0454635 |
| FXQ Pure 4G1,5 T500 | 0454645 |
| FXQ Pure 4G2,5 T500 | 0454655 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FXQ Pure 5G1,5 T500 | 0454665 |
| FXQ Pure 5G2,5 T500 | 0454675 |
| FXQ Pure 5G4 | 0454680 |
| FXQ Pure 5G4 T500 | 0454685 |
| FXQ Pure 5G6 | 0454690 |
| FXQ Pure 5G6 T500 | 0454695 |
| FXQ Pure 7G1,5 | 0454700 |
| FXQ Pure 7G1,5 T500 | 0454705 |
| | |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 13 2021-11-03 16:09

**INSTALLATIONSKABLAR**

## EQLQ Com Pure



**Beskrivning**

Halogenfri och skärmad hybridkabel med både kraft- och styrfunktion för smarta installationer, så som DALI-styrning och elbilsladdning. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan.UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledar-isoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Styrparet är individuellt tvinnat och skärmat med aluminiumband samt tvinnad biledare av förtent koppar.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| EQLQ Com Pure 3G2,5+2x1 | 0461865 |
| EQLQ Com Pure 5G2,5+2x1 | 0461885 |
| | |

**HYBRIDKABLAR**

## ACEFLEX Com Pure



**Beskrivning**

Halogenfri, flexibel hybridkabel för både kraftmatning och styrfunktion, Lämplig för elbilsladd. Styrparet är individuellt tvinnat och skärmat med aluminiumband samt tvinnad biledare av förtent koppar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ACEFLEX Com Pure 5G6+2x2x1 T500 | 0004465 |
| ACEFLEX Com Pure 5G16+2x2x1 T500 | 0004485 |
| | |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 14 2021-11-03 16:09

# Ladda batterierna!

Hybridkabeln ACEFLEX Com Pure för elbilsladdare sätter hjulen i rullning.

Dags att öka energinivån och ladda bilbatterierna! Med ACEFLEX Com Pure får du två i en: både el och dubbla styrpar. Den extra stora arean och styrpar för lastbalansering gör att kabeln får ut mesta möjliga effekt under bästa möjliga förhållanden. Och precis som våra andra mångtrådiga ACEFLEX-kablar är den flexibel och smidig att installera. (S)ladda in i framtiden.

Draka

A Brand of Prysmian Group

PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 15 2021-11-03 16:09

**KRAFTSTYRKABLAR**

## EQLR Pure



**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Kabeln är väl lämpad för installationer där yttre elektriska störningar befaras.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| EQLR Pure 7x1,5 GRÅ T500 | 0120305 |
| EQLR Pure 5x2x1,5 GRÅ T500 | 0120325 |
| EQLR Pure 14x1,5 GRÅ T500 | 0120335 |
| EQLR Pure 19x1,5 GRÅ T500 | 0120345 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| EQLR Pure 11x2x1,5 GRÅ T500 | 0120355 |
| EQLR Pure 15x2x1,5 GRÅ T500 | 0120375 |
| EQLR Pure 37x1,5 GRÅ T500 | 0120385 |
| | |

**ELEKTRONIKKABLAR**

## FQAR-PG Pure



**Beskrivning**

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Partvinnade (2x2x0,5 fyrskruv). Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör - även utomhus. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Elektronikkabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skyddad mot överhörning och mekanisk robusthet. För EX-klassade miljöer finns blå mantel.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FQAR-PG Pure 2x0,5 GRÅ T500 | 0119305 |
| FQAR-PG Pure 2x0,5 GRÅ T2000 | 0119308 |
| FQAR-PG Pure 2x2x0,5 GRÅ T500 | 0119315 |
| FQAR-PG Pure 2x2x0,5 GRÅ T2000 | 0119318 |
| FQAR-PG Pure 4x2x0,5 GRÅ T500 | 0119325 |
| FQAR-PG Pure 8x2x0,5 GRÅ T500 | 0119335 |
| FQAR-PG Pure 16x2x0,5 GRÅ T500 | 0119345 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FQAR-PG Pure 16x2x0,5 GRÅ T1000 | 0119346 |
| FQAR-PG Pure 24x2x0,5 GRÅ | 0119350 |
| FQAR-PG Pure 2x1 BLÅ T500 | 0119505 |
| FQAR-PG Pure 2x1 BLÅ T1000 | 0119506 |
| FQAR-PG Pure 2X2X1 BLÅ T500 | 0119515 |
| FQAR-PG Pure 2x2x1 BLÅ T1000 | 0119516 |
| FQAR-PG Pure 16x2x1 BLÅ T500 | 0119545 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 16 2021-11-03 16:09

**KOPPLINGSKABLAR**

# RQ Pure

**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| RQ Pure 4 SVART R100 | 0347022 |
| RQ Pure 4 SVART Buddy | 0347029 |
| RQ Pure 4 Grå R100 | 0347042 |
| RQ Pure 4 GRÅ Buddy | 0347049 |
| RQ Pure 4 BLÅ R100 | 0347072 |
| RQ Pure 4 BLÅ Buddy | 0347079 |
| RQ Pure 4 BRUN R100 | 0347082 |
| RQ Pure 4 BRUN Buddy | 0347089 |
| RQ Pure 4 G/G R100 | 0347092 |
| RQ Pure 4 G/G Buddy | 0347099 |
| RQ Pure 6 VIT R100 | 0347212 |
| RQ Pure 6 SVART R100 | 0347222 |
| RQ Pure 6 SVART Buddy | 0347229 |
| RQ Pure 6 GRÅ R100 | 0347242 |
| RQ Pure 6 GRÅ T1000 | 0347246 |
| RQ Pure 6 GRÅ Buddy | 0347249 |
| RQ Pure 6 BLÅ R100 | 0347272 |
| RQ Pure 6 BLÅ T1000 | 0347276 |
| RQ Pure 6 BLÅ Buddy | 0347279 |
| RQ Pure 6 BRUN R100 | 0347282 |
| RQ Pure 6 BRUN Buddy | 0347289 |
| RQ Pure 6 G/G R100 | 0347292 |
| RQ Pure 6 G/G T1000 | 0347296 |
| RQ Pure 6 G/G Buddy | 0347299 |
| RQ Pure 10 VIT R100 | 0347412 |
| RQ Pure 10 SVART R100 | 0347422 |
| RQ Pure 10 SVART Buddy | 0347429 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| RQ Pure 10 GRÅ | 0347440 |
| RQ Pure 10 GRÅ R100 | 0347442 |
| RQ Pure 10 GRÅ Buddy | 0347449 |
| RQ Pure 10 BLÅ | 0347470 |
| RQ Pure 10 BLÅ R100 | 0347472 |
| RQ Pure 10 BLÅ Buddy | 0347479 |
| RQ Pure 10 BRUN R100 | 0347482 |
| RQ Pure 10 BRUN Buddy | 0347489 |
| RQ Pure 10 G/G R100 | 0347492 |
| RQ Pure 10 G/G Buddy | 0347499 |
| RQ Pure 16 VIT R100 | 0347612 |
| RQ Pure 16 SVART | 0347620 |
| RQ Pure 16 SVART R100 | 0347622 |
| RQ Pure 16 SVART Buddy | 0347629 |
| RQ Pure 16 GRÅ | 0437640 |
| RQ Pure 16 GRÅ R100 | 0347642 |
| RQ Pure 16 GRÅ Buddy | 0347649 |
| RQ Pure 16 BLÅ | 0347670 |
| RQ Pure 16 BLÅ R100 | 0347672 |
| RQ Pure 16 BLÅ Buddy | 0347679 |
| RQ Pure 16 BRUN | 0347680 |
| RQ Pure 16 BRUN R100 | 0347682 |
| RQ Pure 16 BRUN Buddy | 0347689 |
| RQ Pure 16 G/G | 0347690 |
| RQ Pure 16 G/G R100 | 0347692 |
| RQ Pure 16 G/G Buddy | 0347699 |
| | |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 17 2021-11-03 16:09

# TELESIGNAL

**TELESIGNALKABLAR**

## ELQXB Pure 100V



**Beskrivning**

Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Fast förläggning eller i rör, för privata kommunikationsnät.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ELQXB Pure 2x2x0,5 VIT | 4827000 |
| ELQXB Pure 2x2x0,5 VIT B100 | 4827002 |
| ELQXB Pure 2x2x0,5 VIT B500 | 4827005 |
| ELQXB Pure 1x4x0,5 VIT | 4827010 |
| ELQXB Pure 1x4x0,5 VIT R100 | 4827012 |
| ELQXB Pure 1x4x0,5 VIT B100 | 4827013 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ELQXB Pure 1x4x0,5 VIT B500 | 4827015 |
| ELQXB Pure 1x4x0,5 VIT Buddy | 4827019 |
| ELQXB Pure 4x2x0,5 VIT R100 | 4827022 |
| ELQXB Pure 4x2x0,5 VIT B100 | 4827023 |
| ELQXB Pure 4x2x0,5 VIT B500 | 4827025 |
| | |

**TELESIGNALKABLAR**

## ELAQBY-S Pure 100V



**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. I första hand för fast förläggning inomhus, har en flexiblare skärm än ELAQBY. Lämplig för signalöverföring i data- och telesignalsanläggningar. Som matarledning i brandlarmsanläggningar används röd kabel. Behövs kabel för markförläggning, välj ELAQBY.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ELAQBY-S Pure 2x2x0,6 VIT B100 | 4827302 |
| ELAQBY-S Pure 2x2x0,6 VIT T500 | 4827305 |
| ELAQBY-S Pure 5x2x0,6 VIT B100 | 4827312 |
| ELAQBY-S Pure 5x2x0,6 VIT T500 | 4827315 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ELAQBY-S Pure 10x2x0,6 VIT R1 | 4827323 |
| ELAQBY-S Pure 10x2x0,6 VIT T5 | 4827325 |
| ELAQBY-S Pure 5x2x0,6 RÖD | 4827330 |
| ELAQBY-S Pure 5x2x0,6 RÖD T500 | 4827335 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 18 2021-11-03 16:09

**TELESIGNALKABLAR**

## JP Pure

**Beskrivning**

Halogenfri kabel för fast förläggning i KNX och EIB bussanläggningar. Skärmen av aluminiumfolie ger skydd mot elektromagnetiska störningar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Drifttemperatur -40°C till +70°C. Lägsta temperatur vid förläggning -20°C, under 0°C skall försiktighet iakttagas.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| JP Pure 1x2x0,8 GRÖN | 4955760 |
| JP Pure 1x2x0,8 GRÖN T500 | 4955765 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| JP Pure 2x2x0,8 GRÖN | 4955770 |
| JP Pure 2x2x0,8 GRÖN T500 | 4955775 |

**TELESIGNALKABLAR**

## ELEQB Pure 100V



**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inomhus för ljuddistribution, t.ex högtalare.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ELEQB Pure 2x0,8 T500 | 4827505 |
| ELEQB Pure 2x0,8 T2000 | 4827508 |
| ELEQB Pure 2x0,8 Buddy | 4827509 |
| ELEQB Pure 3x0,8 T500 | 4827515 |
| ELEQB Pure 2x2x0,8 T500 | 4827525 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ELEQB Pure 2x2x0,8 Buddy | 4827529 |
| ELEQB Pure 4x2x0,8 T500 | 4827535 |
| ELEQB Pure 4x2x0,8 T1000 | 4827536 |
| ELEQB Pure 4x2x0,8 Buddy | 4827539 |
| ELEQB Pure 6x2x0,8 T500 | 4827545 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 19 2021-11-03 16:09

**TELESIGNALKABLAR**

## ELQYB Pure 100V



**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. För anslutning av sensorer i brandlarmsanläggningar.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ELQYB Pure 2x1,0 MM VIT B100 | 4831822 |
| ELQYB Pure 2x1,0 MM VIT T500 | 4831825 |
| ELQYB Pure 2x1,0 MM VIT T1000 | 4831826 |
| ELQYB Pure 2x1,0 MM VIT Buddy | 4831829 |
| ELQYB Pure 2x1,0 MM RÖD | 4831830 |
| ELQYB Pure 2x1,0 MM RÖD B100 | 4831832 |
| ELQYB Pure 2x1,0 MM RÖD T500 | 4831835 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ELQYB Pure 2x1,0 MM RÖD T3000 | 4831838 |
| ELQYB Pure 2x1,0 MM RÖD Buddy | 4834839 |
| ELQYB Pure 10x2x1,0 MM RÖD | 4831840 |
| ELQYB Pure 10x2x1,0 MM RÖD T500 | 4831845 |
| ELQYB Pure 10x2x1,0 MM RÖD T1000 | 4831846 |
| ELQYB Pure 10x2x1,0 MM VIT | 4831850 |
| ELQYB Pure 10x2x1,0 MM VIT T500 | 4831855 |

**TELESIGNALKABLAR**

## ELQRB Pure 100V

**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. I telesignalsanläggningar för fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina eller i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Röd kabel är avsedd som sektionsledning i brandlarmsanläggningar.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ELQRB Pure 2x0,6 MM VIT T500 | 4831705 |
| ELQRB Pure 2x1 VIT | 4831710 |
| ELQRB Pure 2x1,0 MM VIT B100 | 4831712 |
| ELQRB Pure 2x1,0 MM VIT T500 | 4831715 |
| ELQRB Pure 2x1,0 MM VIT T2000 | 4831718 |
| ELQRB Pure 2x1,0 MM VIT Buddy | 4831719 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ELQRB Pure 3x1 VIT | 4831720 |
| ELQRB Pure 3x1,0 MM VIT T500 | 4831725 |
| ELQRB Pure 4x1 VIT | 4831730 |
| ELQRB Pure 4x1,0 MM VIT B100 | 4831732 |
| ELQRB Pure 4x1,0 MM VIT T500 | 4831735 |
| ELQRB Pure 4x1,0 MM VIT T2000 | 4831738 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 20 2021-11-03 16:09

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| ELQRB Pure 4x1,0 MM VIT Buddy | 4831739 |
| ELQRB Pure 7x1 VIT | 4831740 |
| ELQRB Pure 7x1,0 MM VIT B100 | 4831742 |
| ELQRB Pure 7x1,0 MM VIT T500 | 4831745 |
| ELQRB Pure 7x1,0 MM VIT T2000 | 4831748 |
| ELQRB Pure 7x1,0 MM VIT Buddy | 4831749 |
| ELQRB Pure 12x1 VIT | 4831750 |

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| ELQRB Pure 12x1,0 MM VIT T500 | 4831755 |
| ELQRB Pure 2x0,6 MM RÖD T500 | 4831795 |
| ELQRB Pure 2x0,6 MM RÖD Buddy | 4831799 |
| ELQRB Pure 2x1,0 MM RÖD B100 | 4831802 |
| ELQRB Pure 2x1,0 MM RÖD T500 | 4831805 |
| ELQRB Pure 2x1,0 MM RÖD Buddy | 4831809 |
| ELQRB Pure 4x1,0 MM RÖD T500 | 4831815 |

**TELESIGNALKABLAR**

## FLAQQBR Pure 100V



**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Signalparen har en skärm av aluminiumfolie som ger skydd mot elektromagnetisk störning. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll.

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| FLAQQBR Pure 2x1+1x2x0,22 B100 | 4897203 |
| FLAQQBR Pure 2x1+1x2x0,22 T500 | 4897205 |
| FLAQQBR Pure 2×1+1x2x0,22 T500 | 4897245 |
| FLAQQBR Pure 2x1+2x2x0,22 B100 | 4897212 |
| FLAQQBR Pure 2x1+2x2x0,22 T500 | 4897215 |

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| FLAQQBR Pure 2x1+2x2x0,22 Buddy | 4897219 |
| FLAQQBR Pure 3x1+2x2x0,6 T500 | 4897225 |
| FLAQQBR Pure 2x1,5+2x2x0,5 B100 | 4897232 |
| FLAQQBR Pure 2x1,5+2x2x0,5 T500 | 4897235 |
| | |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 21 2021-11-03 16:09

**TELESIGNALKABLAR**

## FLQQBR Pure 100V

**Beskrivning**

Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll.

| | |
|---|---|
| *Benämning* | *E-nummer* |
| FLQQBR Pure 2x1+1x2x0,22 T500 | 4897255 |
| FLQQBR Pure 2x1+2x2x0,22 T500 | 4897265 |
| FLQQBR Pure 2x1,5+2x2x0,5 B100 | 4897272 |

| | |
|---|---|
| *Benämning* | *E-nummer* |
| FLQQBR Pure 2x1,5+2x2x0,5 T500 | 4897275 |
| FLQQBR Pure 2x1,5+2x2x0,5 Buddy | 4897279 |
| | |

**TELESIGNALKABLAR**

## RKUB 50 V

**Beskrivning**

Lågspänningskabel som främst är avsedd att användas som högtalarkabel, signalöverföring och vid provisoriska byggbelysningsinstallationer. Kabeln är PVC-isolerad och har två runda, parallella ledare i koppar.

| | |
|---|---|
| *Benämning* | *E-nummer* |
| RKUB 2x2,5 ORAN/SVART 50V T200 | 4891043 |
| | |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 22 2021-11-03 16:10

# KRAFT

**KRAFTKABLAR 1 KV**

## EXQJ Pure



**Beskrivning**

Halogenfri brandklassad kabel. Avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark och vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| EXQJ Pure 3x2,5/2,5 T500 | 0001515 |
| EXQJ Pure 3x4/4 T500 | 0001525 |
| EXQJ Pure 3x6/6 T500 | 0001535 |
| EXQJ Pure 3x10/10 T500 | 0001545 |
| EXQJ Pure 4x2,5/2,5 | 0001560 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| EXQJ Pure 4x2,5/2,5 T500 | 0001565 |
| EXQJ Pure 4x4/4 T500 | 0001575 |
| EXQJ Pure 4x6/6 T500 | 0001585 |
| EXQJ Pure 4x10/10 T500 | 0001595 |
| | |

**KRAFTKABLAR 1 KV**

## FXQJ Pure



**Beskrivning**

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutvecklingen vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark och vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Vid EMC-krav väljs lämpligen FXQJ-EMC.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FXQJ Pure 3x2,5/2,5 T500 | 0004315 |
| FXQJ Pure 3x6/6 T500 | 0004325 |
| FXQJ Pure 3x10/10 T500 | 0004335 |
| FXQJ Pure 3x16/16 T500 | 0004345 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FXQJ Pure 4x2,5/2,5 T500 | 0004355 |
| FXQJ Pure 4x6/6 T500 | 0004365 |
| FXQJ Pure 4x10/10 T500 | 0004375 |
| FXQJ Pure 4x16/16 T500 | 0004385 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 23 2021-11-03 16:10

**KRAFTKABLAR 1 KV**

## FXQJ-EMC Pure



**Beskrivning**

EMC-skärmad kraftkabel med kopparledare. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark och vatten. I ställverks- och EX-klassade rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Kopparskärmen har 100 % täckning och låg kopplingsimpedans. Uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FXQJ-EMC Pure 3x2,5 FR/2,5 T5H | 0058735 |
| FXQJ-EMC Pure 3x4 FR/4 T5H | 0058745 |
| FXQJ-EMC Pure 3x6 FR/6 T5H | 0058755 |
| FXQJ-EMC Pure 3x10 FR/10 T5H | 0058765 |
| FXQJ-EMC Pure 3x16 FR/16 T5H | 0058775 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FXQJ-EMC Pure 4x2,5 FR/2,5 T5H | 0058875 |
| FXQJ-EMC Pure 4x6 FR/6 T5H | 0058885 |
| FXQJ-EMC Pure 4x10 FR/10 T5H | 0058895 |
| FXQJ-EMC Pure 4x16 FR/16 T5H | 0058905 |
| | |

**KRAFTKABLAR 1 KV**

## AXQJ Pure



**Beskrivning**

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutvecklingen vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark och vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| AXQJ Pure 3x35/15 | 0004500 |
| AXQJ Pure 3x35/15 T500 | 0004505 |
| AXQJ Pure 3x50/15 | 0004510 |
| AXQJ Pure 3x50/15 T500 | 0004515 |
| AXQJ Pure 3x70/21 | 0004520 |
| AXQJ Pure 3x70/21 T500 | 0004525 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| AXQJ Pure 3x95/29 | 0004530 |
| AXQJ Pure 3x95/29 T500 | 0004535 |
| AXQJ Pure 4x35/15 | 0004600 |
| AXQJ Pure 4x35/15 T500 | 0004605 |
| AXQJ Pure 4x50/15 | 0004610 |
| AXQJ Pure 4x50/15 T500 | 0004615 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 24 2021-11-03 16:10

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| AXQJ Pure 4x70/21 | 0004620 |
| AXQJ Pure 4x70/21 T500 | 0004625 |
| AXQJ Pure 4x95/29 | 0004630 |
| AXQJ Pure 4x95/29 T500 | 0004635 |

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| AXQJ Pure 4x150/41 | 0004650 |
| AXQJ Pure 4x150/41 T500 | 0004655 |
| AXQJ Pure 4x240/72 | 0004670 |
| AXQJ Pure 4x240/72 T500 | 0004675 |

**KRAFTKABLAR 1 KV**

## ACEFLEX Pure

**Beskrivning**

Halogenfri flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum.

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| ACEFLEX Pure 3G1,5 R50 | 0004211 |
| ACEFLEX Pure 3G1,5 T500 | 0004215 |
| ACEFLEX Pure 3G2,5 R50 | 0004221 |
| ACEFLEX Pure 3G2,5 T500 | 0004225 |
| ACEFLEX Pure 5G1,5 R50 | 0004231 |
| ACEFLEX Pure 5G1,5 T500 | 0004235 |

| Benämning | E-nummer |
|---|---|
| ACEFLEX Pure 5G2,5 R50 | 0004241 |
| ACEFLEX Pure 5G2,5 T500 | 0004245 |
| ACEFLEX Pure 5G6 T500 | 0004255 |
| ACEFLEX Pure 5G10 T500 | 0004265 |
| ACEFLEX Pure 5G16 T500 | 0004275 |
| ACEFLEX Pure 0,6/1 kV R50 | 0004251 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 25 2021-11-03 16:10

**KRAFTKABLAR 1 KV**

## ACEFLEX RV-K

**Beskrivning**

Mjuk och flexibel kraft- och installationskabel för fast förläggning utomhus, i rör samt vatten och mark.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ACEFLEX RV-K 3G1,5 R100 | 0002602 |
| ACEFLEX RV-K 3G1,5 T500 | 0002605 |
| ACEFLEX RV-K 3G2,5 R100 | 0002612 |
| ACEFLEX RV-K 3G2,5 T500 | 0002615 |
| ACEFLEX RV-K 5G2,5 R100 | 0002622 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| ACEFLEX RV-K 5G2,5 T500 | 0002625 |
| ACEFLEX RV-K 5G6 T500 | 0002635 |
| ACEFLEX RV-K 5G10 T500 | 0002645 |
| ACEFLEX RV-K 5G16 T500 | 0002655 |
| | |

**KRAFTKABLAR 1 KV**

## FR-N1XV-U



**Beskrivning**

Kraftkabel med PVC-mantel ochj fåtrådig kopparledning. Öppen fast förläggning utomhus, i rör samt vatten och mark. På yttermanteln finns en färgmärkning i form av en rand "IrisTech", vilken indikerar ledarens area. Färgranden kan tas bort om så önskas. FR-N1XV är enkel att snyggt klamra på vägg.

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FR-N1XV-U 3G1,5 R50 | 0021001 |
| FR-N1XV-U 3G1,5 T500 | 0021005 |
| FR-N1XV-U 3G2,5 R50 | 0021011 |
| FR-N1XV-U 3G2,5 T500 | 0021015 |
| FR-N1XV-U 4G2,5 T500 | 0021035 |
| FR-N1XV-U 5G1,5 R50 | 0021041 |
| FR-N1XV-U 5G1,5 T500 | 0021045 |

| *Benämning* | *E-nummer* |
|---|---|
| FR-N1XV-U 5G2,5 R50 | 0021051 |
| FR-N1XV-U 5G2,5 T500 | 0021055 |
| FR-N1XV-R 5G6 T500 | 0021065 |
| FR-N1XV-R 5G6 T2000 | 0021068 |
| FR-N1XV-R 5G10 T500 | 0021075 |
| FR-N1XV-R 5G16 T500 | 0021085 |
| FR-N1XV-R 5G25 T500 | 0021095 |



PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 26 2021-11-03 16:10

PGSE_Topplistan_A5_28pg_v3_4.indd 27 2021-11-03 16:10

Prysmian Group

Med reservation för förändringar av tekniska data, dimensioner och vikt till följd av löpande produktutveckling och/eller eventuella normförändringar. Alla storlekar och värden är utan undantag att betrakta som referensvärden. För produkter tillhandahållna av Prysmian Group gäller följande: varje form av modifiering eller förändring av en produkt efter leverans kan ge ett annorlunda och oönskat resultat. Informationen i detta dokument får inte kopieras, tryckas om eller reproduceras i någon form, varken i sin helhet eller delar, utan en skriftlig tillåtelse från Prysmian Group. Informationen är ansedd att vara korrekt vid emissionstidpunkten. Prysmian Group förbehåller sig rätten att ändra denna specifikation utan förvarning. Denna specifikation är inte avtalsmässigt bindande om inte specifikt godkänt av Prysmian Group.

© All rights reserved by Prysmian Group Sverige AB 2021-11 | **Version 3**

**Vi finns här för dig**
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

**Kundtjänst:**
Ring: 0380-55 42 00

Maila order: order.se@prysmiangroup.com
Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:
förnamn.efternamn@prysmiangroup.com

**PRYSMIAN GROUP SVERIGE AB**

**Postadress**
Vallgatan 5
571 88 Nässjö

**Besöksadress**
Vallgatan 5
571 41 Nässjö

www.draka.se
www.prysmiangroup.com

Följ oss: